



## INDUSTRIAL PAINTS

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ  
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 25kg



ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
DANGER

### ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

#### ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H225 Υγρό εκρηκτικό υπό πίεση  
H251 Υγρό εκρηκτικό υπό πίεση, εκρηκτικό  
H272 Μηχανικό εκρηκτικό υλικό, εκρηκτικό  
H314 Προκαλεί σοβαρά οξικά  
H302 Μηχανικό εκρηκτικό υλικό  
EUH058 Παράγει Αερίδια υπό πίεση, κίνδυνος  
εκρήξεως

#### ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ

P201 Εμφανίζεται με κίνδυνο, για τον οποίο  
πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας  
P223 Να διατηρείται μακριά από πηγή φωτός  
P231 Να φυλάσσεται σε κλειστά δοχεία  
P240 Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό  
P241 P242 Σε περίπτωση έκθεσης, καθαρίστε  
αμέσως με καθαρό νερό ή καθαρίστε με καθαρό  
εξοπλισμό  
P280 Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό  
P303+P361+P353 Σε περίπτωση έκθεσης, καθαρίστε  
αμέσως με καθαρό νερό ή καθαρίστε με καθαρό  
εξοπλισμό  
P501 Απορρίψτε σύμφωνα με τις οδηγίες

#### ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΝΙΣΜΑΤΩΝ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
VIOLAC - ΑΣΤΕΡΟΣ ΣΑΚΟΠΑΡΟΥ  
144 ΧΛ. ΑΔΡΕΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΕΑΣ  
ΤΗΛ. 2418 870070  
FAX 2418 87080  
e-mail: violac@violac.gr

ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ