

Akrylac 100%®

Ακρυλικό χρώμα - εξωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AKRYLAC 100%** είναι ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή νέων και παλαιών επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα και ξύλο με πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Αποτελεί την ποιοτική και αξιόπιστη λύση για τους επαγγελματίες σε επιφάνειες που χρειάζονται συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα όπως σχολεία, ξενοδοχεία, μεγάλα δημόσια έργα καθώς και επιφάνειες που λερώνονται διαρκώς από συνθήματα, graffiti κ.λπ., προσφέροντας εγγυημένο αποτέλεσμα σε εξαιρετική τιμή. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος:	Καθαρό ακρυλικό χρώμα νερού, ακρυλικής βάσης.
Ειδικό βάρος:	1,37-1,42 ± 0,02gr/cm ³ Λευκό
Ιξώδες :	110 ± 13 KU + 25°C (EN ISO 2884-2)
pH:	8 - 9,5 + 23°C (EN ISO 4316)
Δείκτης λευκότητας:	≥ 90 (ASTM E 313)
Δείκτης κιτρινίσματος:	≤ 0,5 (ASTM E 313)
Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο:	> 10.000 κινήσεις (ASTM D 2486)
Συντελεστής ανακλαστικότητας (SR):	0,85 (ASTM E 903)
Μέθοδος εφαρμογής:	Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση:	0-5% καθαρό νερό.
Απόδοση:	9 ± 2m ² / Lit για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα με την επιφάνεια και την απόχρωση.
Στέγνωμα:	Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3-5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις:	Διατίθεται σε λευκό και σε μεγάλο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωμοσυνθέσεων της VIOLAC.
Αποθήκευση:	Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
Συσκευασία:	Δοχεία 0,75L, 3L, 10L

ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος: 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.
- Για καινούργιες επιφάνειες ή βαμμένες επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση, ασταρώστε με **Ακρυλικό αστάρι** της VIOLAC ή **Αστάρι micro** της VIOLAC.
- Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν **AKRYLAC 100%**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αραιώστε με 5% καθαρό νερό και αναδεύατε καλό πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 2 χέρια **AKRYLAC 100%**.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.
Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση · Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ –
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**

