

## AW - 66 ®

Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης - Λευκό



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού, βάσεως συνθετικών ρητινών, κατάλληλο για διαγράμμισεις ασφαλικών οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>Τύπος:</b>	Χρώμα βάσεως θερμοπλαστικής ακρυλικής ρητίνης.
<b>Ειδικό βάρος:</b>	1,30-1,45 ± 0,02gr/cm <sup>3</sup>
<b>Ιξώδες :</b>	70-80KU (25°C)
<b>Αραιώση:</b>	Έτοιμο προς χρήση
<b>Απόδοση:</b>	1-1,4 m <sup>2</sup> /lt (ανάλογα με το πάχος του ξηρού φιλμ).
<b>Στέγνωμα:</b>	Επιφανειακό 15'-17'. Πλήρες στέγνωμα, έτοιμο για χρήση 1 ώρα. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
<b>Αποχρώσεις:</b>	Λευκό
<b>Συσκευασία:</b>	2,5L, 10L, 25KG

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται με κατάλληλο μηχανήμα για διαγράμμισεις ή με ρολό ή πινέλο σε μικρές επιφάνειες.
- Τα γυάλινα σφαιρίδια μπορούν να αναμιχθούν με το χρώμα πριν την εφαρμογή του μίγματος. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο το χρώμα και πριν αυτό στεγνώσει, να απλωθούν τα γυάλινα σφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος.
- Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία χρώματος σφαιριδίων είναι 3 προς 1 κατά βάρος αντίστοιχα.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με **Διαλυτικό Νίτρου της VIOLAC**.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Περιέχει Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
- Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες
- Μην καπνίζετε
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
- Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση
- Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ –  
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**

